

Kühlaggregate

Für jeden das passende Gerät:



Sie wünschen Beratung?

Fragen Sie einfach unser kompetentes & freundliches Fachpersonal



Nachdem der selbstgemauerte Raum gut isoliert wurde (mindestens 6 cm Dämmplatten an Wänden, Decke und Boden) steht die Wahl der passenden Kühlmaschine an. Nachfolgend möchten wir Ihnen die zur Verfügung stehenden Möglichkeiten aufzeigen:



LD 450 | LD 700 | LD 1100

LS 700 | LS 1100

Huckepack-Kühlaggregat

Split-Kälteanlage

Typ	LD 450	LD 700	LD 1100	CS0500	CS0900	CS1300	Split-Kälteanlage
		LS 700	LS 1100				
Maximale Raumgröße	3,5 m ³	8,0 m ³	12 m ³	5,0 m ³	11 m ³	17 m ³	60 m ³
Maximale Wandstärke	250 mm	250 mm	250 mm	240 mm	240 mm	240 mm	unbegrenzt
Sitz Kühlmaschine	Decke	Decke Wand	Decke Wand	Wand	Wand	Wand	Wand oder Decke
Gehäuse	Edelstahl rostfrei	Edelstahl rostfrei	Edelstahl rostfrei	weiss oder Edelstahl rostfrei	weiss oder Edelstahl rostfrei	weiss oder Edelstahl rostfrei	weiss
Kälteleistung	450 W	700 W	1100 W	500 W	925 W	1300 W	bis 6 KW
Spannung	230 V	230 V	230 V	230 V	230 V	230 V	230 V bzw. 400 V
Abmessungen in mm (BxTxH)	780 x 420 x 300	780 x 420 x 300 450 x 320 x 645	800 x 420 x 400 450 x 375 x 840	427 x 320 x 700	427 x 320 x 700	427 x 320 x 700	individuell
Vollautomatische Tauwasserverdunstung	●	●	●	●	●	bauseits	bauseits
Wartungsfrei	●	●	●	●	●	●	●
FCKW-freies Kältemittel	●	●	●	●	●	●	●
Steckerfertige Ausführung	●	●	●	●	●	●	●
Temperatur-Bereich in °C	0 bis +12	0 bis +12	0 bis +12	+3 bis +19	+3 bis +19	+3 bis +19	individuell
Elektronische Regelung in °C	0 bis +12	0 bis +12	0 bis +12	-2 bis +19	-2 bis +19	-2 bis +19	individuell
Gewicht	40 kg	42 kg 40 kg	52 kg 50 kg	49 kg	53 kg	60 kg	ab 50 kg
Art.Nr.	A22010	A22011 A22012	A22015 A22013	A22050	A22051	A22052	ab A22080

● Serienmäßig

